



## ОПИС

Кабельний ввід застосовується в закритих приміщеннях підприємств, а також на відкритому повітрі у вибухонебезпечних зонах 1, 2, зонах 21 і 22 з усіма тими неброньованих кабелів і кабеля з сітчастим бронюванням. Забезпечує вибухобезпечне ущільнення зовнішньої поверхні кабеля і одночасно захист від взаємодії з навколишнім середовищем.

Вводи мають маркування вибухозахисту:

 II 2G Ex db IIC Gb/ II 2G Ex eb IIC Gb

## ТЕХНІЧНІ ДАНІ

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Тип                                | DEG CGNA / DEG CGAK                   |
| Сертифікат                         | СЦ 18.0336 X                          |
| Маркування вибухозахисту           | I 2G Ex db IIC Gb/ II 2G Ex eb IIC Gb |
| Температура експлуатації           | от -40 до +60°C / от -60°C до +130°C  |
| Клас захисту від зовнішніх впливів | IP66/67                               |
| Матеріал кабельних вводів          | Нікельована латунь                    |
| Ущільнююче кільце                  | Гума/Силікон                          |
| Тип кабелю                         | Неброньований та з металевою бронєю   |
| Області ущільнення                 | Зовнішня оболонка кабеля              |
| Акcesуари для кабельних вводів     |                                       |

| Тип кабельного вводу | Розмір | Тип нарізі | Довжина нарізі | Зовнішній діаметр кабеля |       | Відстань між |        |
|----------------------|--------|------------|----------------|--------------------------|-------|--------------|--------|
|                      |        | Метрична   |                | МІН                      | МАКС  | Гранями      | Кутами |
| DEG CGNA M20SS       | 20     | M20        | 10             | 3,20                     | 8,70  | 22,00        | 24,70  |
| DEG CGNA M20         | 20     | M20        | 10             | 6,50                     | 14,00 | 27,00        | 29,70  |
| DEG CGNA M25         | 25     | M25        | 10             | 11,10                    | 20,00 | 36,00        | 39,60  |
| DEG CGNA M32         | 32     | M32        | 10             | 17,00                    | 26,30 | 41,00        | 45,10  |
| DEG CGNA M40         | 40     | M40        | 10             | 23,50                    | 32,20 | 46,00        | 50,60  |
| DEG CGNA M50S        | 50S    | M50        | 15             | 31,00                    | 38,20 | 55,00        | 60,50  |
| DEG CGNA M50         | 50     | M50        | 15             | 35,60                    | 44,10 | 60,00        | 66,00  |
| DEG CGNA M63S        | 63S    | M63        | 15             | 41,50                    | 50,00 | 65,00        | 71,50  |
| DEG CGNA M63         | 63     | M63        | 15             | 47,20                    | 56,00 | 70,00        | 77,00  |
| DEG CGNA M75S        | 75S    | M75        | 15             | 54,00                    | 62,00 | 80,00        | 88,70  |
| DEG CGNA M75         | 75     | M75        | 15             | 61,10                    | 68,00 | 84,00        | 92,40  |

\*розміри приведені в міліметрах

## РОЗРОБНИК ТА ВИРОБНИК:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДІГ»

Україна, 69089, м. Запоріжжя,  
вул. Піщана, буд. 3, офіс 14  
тел./факс: +38 (050) 290-07-25

Email: [deg@deg.com.ua](mailto:deg@deg.com.ua)

[www.deg.com.ua](http://www.deg.com.ua)